


**art.38/a**

## GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FLANGIATI

*Flanged delivery coupling unit UNI 10779*

- Vengono forniti nella versione orizzontale. Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in basso prezzo a richiesta.
- Si possono avere con uno o più attacchi UNI 70 - UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra per altre versioni vedasi pagina introduttiva.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 ( con indicatore di apertura, lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779.

**Legenda:**


- 1 - valvola di intercettazione
- 2 - valvola di non ritorno
- 3 - valvola di sicurezza
- 4 - bocca di immissione
- 5 - corpo attacco
- 6 - Flangia di collegamento

NOTA: I gruppi 5" e 6" sono solo per installazioni orizzontali.

## GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA

*Connection for fire brigade truck pump flanged type*

- Vengono forniti nella versione orizzontale. Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in alto prezzo a richiesta.
- Si possono avere con uno o due attacchi UNI 70 femmina con girello UNI804
- Valvola di sicurezza 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da sinistra a destra per altre versioni vedasi pagina introduttiva.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Modelli non più a norma, previsti solo per sostituzione.

**Legenda:**

- 1 - valvola di intercettazione
- 2 - valvola di non ritorno
- 3 - valvola di sicurezza
- 4 - bocca di immissione
- 5 - corpo attacco

**art.37**

### FILETTATI

*Connection for fire brigade truck pump flanged type*

Codice	DN	Attacchi	A	H	Euro
A1240	2"	1 x 70	305	230	218,00
A1240D	2"	2 x 70	440	230	262,00
A1241	2 1/2"	1 x 70	325	245	276,00
A1242	2 1/2"	2 x 70	470	245	380,00
A1243	3"	1 x 70	350	250	437,00
A1244	3"	2 x 70	470	250	555,00
A1245	4"	1 x 70	385	270	607,00
A1246	4"	2 x 70	520	270	767,00

**art.37/a**

### FLANGIATI

*Connection for fire brigade truck pump flanged type*

Codice	DN	Attacchi	A	H	Euro
A1240F	2"	1 x 70	390	280	301,00
A1240FD	2"	2 x 70	525	280	348,00
A1241F	2 1/2"	1 x 70	410	300	359,00
A1242F	2 1/2"	2 x 70	550	300	464,00
A1243F	3"	1 x 70	425	320	531,00
A1244F	3"	2 x 70	560	320	650,00
A1245F	4"	1 x 70	468	320	713,00
A1246F	4"	2 x 70	600	320	873,00
A1261F	5"	2 x 70	1050	550	1.623,00
A1262F	5"	3 x 70	1290	550	1.845,00
A1263F	5"	4 x 70	1490	550	1.993,00
A1264F	6"	2 x 70	1090	600	1.891,00
A1265F	6"	3 x 70	1330	600	2.293,00
A1266F	6"	4 x 70	1530	600	2.462,00



NOTA: Per gruppi in linea, flangiati ≥ 4", in sostituzione a gruppi esistenti, verificare prima con attenzione la lunghezza in cantiere.