


**ART.
62/A**

CASSETTA CORREDO IDRANTI SERIE CUBA UNI 10779

Corredo singolo:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox;
- dimensioni 500x600 prof. 200.
- Una lancia a tre effetti tipo Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta certificata con raccordi Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30.
- Una chiave di manovra per idranti.
- Una lastra frangibile o infrangibile (se con portello aperto).

Corredo doppio:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox;
- dimensioni 500x600 prof. 300
- Due lance a tre effetti tipo Gold.
- Due selle supporto manichetta.
- Due manichette certificate con raccordi Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30.
- Una chiave di manovra per idranti.
- Una lastra frangibile o infrangibile (se con portello aperto).

NOTA: il corredo non comprende la piantana, possono essere abbinata le piantante all'art.44.



Versione in lamiera verniciata.

Lamiera	Portello	Metri	Dot. singola	Dot. doppia
verniciata	Pieno	20	COC320	COC420
verniciata	Pieno	25	COC325	COC425
verniciata	Pieno	30	COC330	COC430
verniciata	Frangibile	20	CFC320	CFC420
verniciata	Frangibile	25	CFC325	CFC425
verniciata	Frangibile	30	CFC330	CFC430
verniciata	Infrangibile	20	CIC320	CIC420
verniciata	Infrangibile	25	CIC325	CIC425
verniciata	Infrangibile	30	CIC330	CIC430

Versione in lamiera inox.

Lamiera	Portello	Metri	Dot. singola	Dot. doppia
inox	Pieno	20	COC320I	COC420I
inox	Pieno	25	COC325I	COC425I
inox	Pieno	30	COC330I	COC430I
inox	Frangibile	20	CFC320I	CFC420I
inox	Frangibile	25	CFC325I	CFC425I
inox	Frangibile	30	CFC330I	CFC430I
inox	Infrangibile	20	CIC320I	CIC420I
inox	Infrangibile	25	CIC325I	CIC425I
inox	Infrangibile	30	CIC330I	CIC430I

