

ART.  
62/B

## CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO SERIE CUBA

### Cassetta H 600 (senza collo di cigno)

Corredo singolo:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000,
- dimensioni 500 x 600 prof. 300, con lastra infrangibile.
- Una lancia a tre effetti Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta Certificata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30.
- Una chiave di manovra per idranti sottosuolo telescopica-multiuso.

NB: il collo di cigno è da ordinare a parte

Codice	Dotazione
CIC620	Singola
CIC625	Singola
CIC630	Singola



CON CHIAVE TELESCOPICA  
MULTIUSO



DIMENSIONI: 500 x 300 h 600

NB: Disponibile anche in versione inox con sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

### Cassetta H 1000 (con collo di cigno)

Corredo singolo:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000,
- dimensioni 500 x 1000 prof. 200.
- Collo di cigno fisso DN 70. Specificare la tipologia in fase d'ordine.
- Una lancia a tre effetti tipo Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta Certificata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30.
- Una chiave di manovra per idranti sottosuolo.

Codice	Dotazione	Metri	Attacco
C0C520U	Singola	20	U
C0C525U	Singola	25	U
C0C530U	Singola	30	U
C0C520IU	Singola inox	20	U
C0C525IU	Singola inox	25	U
C0C530IU	Singola inox	30	U
C0C520B	Singola	20	B
C0C525B	Singola	25	B
C0C530B	Singola	30	B
C0C520IB	Singola inox	20	B
C0C525IB	Singola inox	25	B
C0C530IB	Singola inox	30	B



DIMENSIONI: 500 x 200 h 1000



NB: la versione U e B è riferita al tipo di attacco del collo di cigno.  
U = UNI; B = baionetta.

#### Cassette vuote corredo idrante sottosuolo.

Codice	Descrizione
A10315	Cassetta h 1000
A10315I	Cassetta inox h 1000

#### Eventuale piantana per cassetta H 1000 dotazione idrante.

Codice	Tipo
A0999	Piede h 300
A0999I	Piede h 300 inox

