

ART.
39/R**IDRANTE A MURO MAYA TELAIO**

DIMENSIONI: 490 X H553

DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 420 X H480






Il sistema è composto da:

- Portello da interno in materiale termoplastico.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

**Versione con lastra infrangibile**

Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8		Lancia Black ø12 K 72		Lancia Gold ø12 K 73,4		Lancia Arizona Ø 13 K 94,7	
Portata Q in l/min - bar		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar		Q = 232 l/min - a 6 bar	
	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	CLI15R	DLI15R	CLI15B	DLI15B	CLI15G	DLI15G	CLI15A	DLI15A
	20 m	CLI20R	DLI20R	CLI20B	DLI20B	CLI20G	DLI20G	CLI20A	DLI20A
	25 m	CLI25R	DLI25R	CLI25B	DLI25B	CLI25G	DLI25G	CLI25A	DLI25A
	30 m	CLI30R	DLI30R	CLI30B	DLI30B	CLI30G	DLI30G	CLI30A	DLI30A

Versione con lastra frangibile

	Manichetta	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
	15 m	CLF15R	DLF15R	CLF15B	DLF15B	CLF15G	DLF15G	CLF15A	DLF15A
	20 m	CLF20R	DLF20R	CLF20B	DLF20B	CLF20G	DLF20G	CLF20A	DLF20A
	25 m	CLF25R	DLF25R	CLF25B	DLF25B	CLF25G	DLF25G	CLF25A	DLF25A
	30 m	CLF30R	D	CLF30B	DLF30B	CLF30G	DLF30G	CLF30A	DLF30A

