

ART.
40/B

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INTERNO






DIMENSIONI: 370 X 160 H600

Il sistema è composto da:

- Cassetta da interni a bordi arrotondati in lamiera verniciata con portello in alluminio.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276



Tipo Lancia - K		Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4	
Portata Q in l/min		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Lastra	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
15 m	Infrangibile	C3I15R	D3I15R	C3I15B	D3I15B	C3I15G	D3I15G
20 m	Infrangibile	C3I20R	D3I20R	C3I20B	D3I20B	C3I20G	D3I20G
25 m	Infrangibile	C3I25R	D3I25R	C3I25B	D3I25B	C3I25G	D3I25G
30 m	Infrangibile	C3I30R	D3I30R	C3I30B	D3I30B	C3I30G	D3I30G
15 m	Frangibile	C3F15R	D3F15R	C3F15B	D3F15B	C3F15G	D3F15G
20 m	Frangibile	C3F20R	D3F20R	C3F20B	D3F20B	C3F20G	D3F20G
25 m	Frangibile	C3F25R	D3F25R	C3F25B	D3F25B	C3F25G	D3F25G
30 m	Frangibile	C3F30R	D3F30R	C3F30B	D3F30B	C3F30G	D3F30G

