

ART.  
39/B

## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO

CE

DIMENSIONI: 370 X 200 H610

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzioni e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540,
- con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



Tipo Lancia - K		Lancia Roto Ø12 K 91,8		Lancia Black Ø12 K 72		Lancia Gold Ø12 K 73,4	
Portata Q in l/min		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Lastra	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio	Cod. Ottone	Cod. Alluminio
15 m	Infrangibile	C2I15R	D2I15R	C2I15B	D2I15B	C2I15G	D2I15G
20 m	Infrangibile	C2I20R	D2I20R	C2I20B	D2I20B	C2I20G	D2I20G
25 m	Infrangibile	C2I25R	D2I25R	C2I25B	D2I25B	C2I25G	D2I25G
30 m	Infrangibile	C2I30R	D2I30R	C2I30B	D2I30B	C2I30G	D2I30G
15 m	Frangibile	C2F15R	D2F15R	C2F15B	D2F15B	C2F15G	D2F15G
20 m	Frangibile	C2F20R	D2F20R	C2F20B	D2F20B	C2F20G	D2F20G
25 m	Frangibile	C2F25R	D2F25R	C2F25B	D2F25B	C2F25G	D2F25G
30 m	Frangibile	C2F30R	D2F30R	C2F30B	D2F30B	C2F30G	D2F30G

