

ART.
38/S

DRY RISER

NEW
PRODUCT

Attacco di mandata VVF dotato di 1 o 2 attacchi UNI70 con relativo tappo, valvola di sicurezza tarata 12bar, valvola a sfera per il completo drenaggio.
Attacco femmina girevole.
Montaggio verticale.



CODICE	DIMENSIONE
A13014	2" 1/2x1 UNI70
A13015	2" 1/2x1 UNI70

Cassetta per DRY RISER in acciaio zincato verniciata rosso RAL3000 oppure INOX

CODICE	DIMENSIONE
A0901	Esterno rossa
A09011	Esterno inox
A0902	Incasso con lastra

ART.
102

DISCONNETTORI

- Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile con imbuto incorporato. I disconnettori proteggono le reti di acqua potabile, interrompendo la continuità di alimentazione all'utilizzatore, tramite auto svuotamento e scarico del fluido, in caso di riflusso.

NOTA:

Il disconnettore è un dispositivo di protezione idrica in grado di impedire il ritorno di acque inquinate nella rete dell'acquedotto. Tale ritorno di acqua può avvenire a seguito di variazioni di pressione nella rete di distribuzione in maniera da creare inversione di flusso.

Il disconnettore, installato tra la rete pubblica e quella di utenza, crea una zona di separazione di sicurezza che evita il contatto tra le acque contenute nelle due reti.

Specifiche di installazione obbligatorie

- A MONTE:** - valvola di arresto
- filtro con rubinetto di risciacquo
- A VALLE:** - valvola di arresto manuale



Codice	Descrizione
TE065	Disconnettore DN 65
TE080	Disconnettore DN 80
TE100	Disconnettore DN 100
TE150	Disconnettore DN 150
TE200	Disconnettore DN 200
TE250	Disconnettore DN 250

