



Tutte le valvole a farfalla sono marcate CE (PED).
Tutte le valvole sono lucchettabili, in conformità UNI 10779 e alla UNI 11443.
(Lucchetti esclusi)

ART.
S96

VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE E SWITCH PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e Lucchettabile.

Codice	DN
TA9050S	50
TA9065S	65
TA9080S	80
TA9100S	100
TA9125S	125
TA9150S	150
TA9200S	200
TA9250S	250
TA9300S	300



ART.
S97

VALVOLA A FARFALLA CON LEVA SCANALATA PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente gommata.
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e Lucchettabile.

Codice	DN	Diametro esterno Tubazione mm	Leva mm
TA9050G	2 (50)	60.3	60
TA9065G	2 1/2 (65)	76.1	76
TA9080G	3 (80)	88.9	89
TA9100G	4 (100)	114.3	114
TA9125G	5 (125)	139.7	168
TA9150G	6 (150)	168.3	168
TA9200G	8 (200)	219.1	219

