



ART.
S88

SPRINKLER CONCEALED (NASCOSTI) 1/2"



SPRINKLER Concealed. Finitura cromata o bianca RAL 9010. Approvati UL/FM. Sprinkler e piattello da ordinare separatamente.



Finitura bianco	Finitura cromo	Temperatura
Codice	Codice	
RS310	RS311	57°C=135°F
RS312	RS313	68°C=155°F

Codice	K factor	Attacco	Temperatura
R5658056	(5.6) 80	1/2"	56°C=135°F
R5658068	(5.6) 80	1/2"	68°C=155°F
R5658079	(5.6) 80	1/2"	79°C=175°F



ART.
S78

UGELLI A LAMA D'ACQUA

Ugelli a lama d'acqua creano un getto orizzontale o verticale come un muro tagliafuoco. Utilizzati anche come effetto di raffreddamento. La portata varia in funzione del foro di uscita. L'angolo di getto è 150°.



Codice	Descrizione	Versione	Portata (ltm/3 bar)	Fattore K
B87035	Ugello a lama d'acqua in ottone	1/2"	35	12
B87110	Ugello a lama d'acqua in ottone	3/4"	70	40
B87200	Ugello a lama d'acqua in ottone	1"	200	110



ART.
S79

UGELLI NEBULIZZATORI

Ugelli nebulizzatori creano un getto d'acqua frazionata o nebulizzata. Usati negli impianti a diluvio a protezione di rischi gravi. Vengono costruiti in diversi diametri, portata e angolo di getto. La portata varia in funzione del foro di uscita.



Codice	Descrizione	Versione	Angolo di getto	Portata (ltm/3 bar)	Fattore K
B88035	Ugello nebulizzatore in ottone	1/2"	60°	15	8
B88110	Ugello nebulizzatore in ottone	3/4"	60°	30	18
B88200	Ugello nebulizzatore in ottone	1"	60°	75	45
B88036	Ugello nebulizzatore in ottone	1/2"	90°	15	8
B88111	Ugello nebulizzatore in ottone	3/4"	90°	30	18
B88201	Ugello nebulizzatore in ottone	1"	90°	75	45
B88037	Ugello nebulizzatore in ottone	1/2"	120°	15	8
B88112	Ugello nebulizzatore in ottone	3/4"	120°	30	18
B88202	Ugello nebulizzatore in ottone	1"	120°	75	45

