

Impianti a umido

I sistemi sprinkler a umido, grazie alla loro affidabilità e al costo contenuto, sono i più utilizzati nel sistema di spegnimento automatico. Possono essere impiegati quando non vi è pericolo di vaporizzazione e gelo dell'acqua nella rete di distribuzione.

Nelle tubazioni a monte e a valle della valvola di allarme è perennemente presente acqua in pressione che mantiene il piattello in posizione chiusa. Quando una testina sprinkler entra in funzione, si verifica la diminuzione della pressione a valle della valvola con conseguente apertura del piattello spinto dalla pressione dell'acqua di alimentazione a monte, generando l'immediata uscita di acqua

nebulizzata dagli ugelli. Il passaggio dell'acqua aziona la campana di allarme idraulica che emette un suono di allarme all'esterno del fabbricato.

Attraverso l'impiego di una camera di ritardo idraulica si ottiene un ritardo nel tempo di risposta al fine di eliminare la possibilità di falsi allarmi causati dalle fluttuazioni di pressione.

In presenza di impianti di adduzione acqua a pressione costante, non è necessario l'impiego della camera di ritardo e attiva pressostato di allarme.

ART.
S90F

VALVOLE DI ALLARME - Gruppi a umido flangiati

Prezzi per valvola completa di Trim e camera di ritardo.

NOTA: È esclusa la valvola di radice. Per valvole di intercettazione vedere art. 101/b, S96, 400.



Codice	Descrizione
RGU080F	Gruppo a umido 3"
RGU100F	Gruppo a umido 4"
RGU150F	Gruppo a umido 6"
RGU200F	Gruppo a umido 8"



ART.
S53

CAMPANA ALLARME IDRAULICA



Codice	Descrizione
RG A01	campana allarme idraulica

