

art.40/b IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INTERNO

Internal "CONVENTIONAL" cabinet

Il sistema è composto da:

- Cassetta da interni a bordi arrotondati in lamiera verniciata con portello in alluminio.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 160 h600



Lancia Roto ø12 K 91,8
Q = 225 l/min - a 6 bar



Lancia Black ø12 K 72
Q = 176 l/min - a 6 bar



Lancia Gold ø12 K 73,4
Q = 180 l/min - a 6 bar

Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C3I15R	168,00	C3I15B	178,00	C3I15G	192,00
20 m	Infrangibile	C3I20R	183,00	C3I20B	192,00	C3I20G	209,00
25 m	Infrangibile	C3I25R	197,00	C3I25B	209,00	C3I25G	223,00
30 m	Infrangibile	C3I30R	214,00	C3I30B	223,00	C3I30G	238,00
15 m	Frangibile	C3F15R	180,00	C3F15B	189,00	C3F15G	204,00
20 m	Frangibile	C3F20R	194,00	C3F20B	206,00	C3F20G	220,00
25 m	Frangibile	C3F25R	211,00	C3F25B	220,00	C3F25G	236,00
30 m	Frangibile	C3F30R	227,00	C3F30B	236,00	C3F30G	250,00

art.41/b IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INCASSO

Recessed "CONVENTIONAL" cabinet

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia con portello.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 360 x 155 h570



Lancia Roto ø12 K 91,8
Q = 225 l/min - a 6 bar



Lancia Black ø12 K 72
Q = 176 l/min - a 6 bar



Lancia Gold ø12 K 73,4
Q = 180 l/min - a 6 bar

Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C4I15R	158,00	C4I15B	167,00	C4I15G	183,00
20 m	Infrangibile	C4I20R	174,00	C4I20B	183,00	C4I20G	198,00
25 m	Infrangibile	C4I25R	189,00	C4I25B	198,00	C4I25G	215,00
30 m	Infrangibile	C4I30R	206,00	C4I30B	215,00	C4I30G	231,00
15 m	Frangibile	C4F15R	172,00	C4F15B	182,00	C4F15G	197,00
20 m	Frangibile	C4F20R	188,00	C4F20B	197,00	C4F20G	214,00
25 m	Frangibile	C4F25R	204,00	C4F25B	214,00	C4F25G	230,00
30 m	Frangibile	C4F30R	220,00	C4F30B	230,00	C4F30G	245,00