

## art.98/a CALOTTA MISURAZIONE PRESSIONE STATICA

*Static pressure measuring cap*

Calotta per la misurazione della pressione statica in ottone cromato.  
Con manometro in bagno di glicerina 0-25 Mpa e rubinetto per sfiato aria e scarico pressione.  
A norma UNI EN 671-3

| Codice | Misura | Euro   |
|--------|--------|--------|
| B98001 | DN 25  | 101,00 |
| B98002 | DN 45  | 116,00 |
| B98003 | DN 70  | 134,00 |



## art.98/b MISURATORE PRESSIONE DINAMICA E PORTATA

*Flow rate and dynamic pressure measuring cap*

Misuratore di pressione e portata in ottone cromato e alluminio completo di tabelle e certificati.  
Comprende: manometro multiscala, serie riduzioni, serie bocchelli, valigetta.

| Codice | Euro   |
|--------|--------|
| B98010 | 570,00 |

Per misurazioni su naspi con manichetta attacco gas ordinare anche riduzione A0761 (art. 32/a).



## art.98/c COLLAUDO PNEUMATICO TUBAZIONI

*Fire hose testing equipment*

Valigetta con kit di collaudo pneumatico per manichette.

| Codice | Tipo         | Euro   |
|--------|--------------|--------|
| B98020 | Kit collaudo | 628,00 |



## art.36/a CONTROLLO PRESSIONE RESIDUA RETE IDRANTI UNI 10779

*Hose system gauge for pressure testing*

Per la misurazione della pressione dinamica e/o statica sui sistemi CE come richiesto dalla UNI 10779. L'apparecchio è composto da:  
- raccordo in ghisa malleabile con attacco rapido per manometro  
- valvola di intercettazione con manometro (0-25Bar) dotato di attacco rapido

| Codice | Utilizzo su    | Conessioni | Euro  |
|--------|----------------|------------|-------|
| A0303  | Naspo UNI 25   | F/F 1"     | 72,00 |
| A0304  | Idrante UNI 45 | F/F 1" 1/2 | 77,00 |
| A0305  | Idrante UNI 45 | F/F 2"     | 81,00 |

