

**art.47/b**

## NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON VETRO

*Cuba fire hose reel UNI 25*

Il sistema è composto:

- **Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno e incasso.**
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

art. 47/b		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Infrangibile	N5I20V	395,00	N6I20V	384,00
25	Infrangibile	N5I25V	419,00	N6I25V	407,00
30	Infrangibile	N5I30V	448,00	N6I30V	435,00
20	Frangibile	N5F20V	415,00	N6F20V	402,00
25	Frangibile	N5F25V	440,00	N6F25V	426,00
30	Frangibile	N5F30V	467,00	N6F30V	454,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

DIMENSIONI:  
650 x 650 x 200 PER 20-25 MT  
650 x 650 x 230 PER 30 MT

**CE****art.47/c**

## NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON PORTELLO PIENO

*Cuba full door fire hose reel UNI 25*

Il sistema è composto:

- **Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca con portello pieno, per esterno, interno e incasso.**
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

art. 47/c		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	N5020V	436,00	N6020V	436,00
25	Pieno	N5025V	460,00	N6025V	460,00
30	Pieno	N5030V	490,00	N6030V	490,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Naspo ruotabile di 180° con applicazione braccetto cod. A10431S (con sovrapprezzo di 15 €).

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

DIMENSIONI:  
650 x 650 x 200 PER 20-25 MT  
650 x 650 x 230 PER 30 MT

**CE**