

art.47/e

NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON VETRO

INCA recessed fire hose reel

Il sistema è composto:

- **Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per incasso lastra infrangibile o frangibile.**
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente $\varnothing 10$, $K=42,4$ $Q=104$ l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

art. 47/e		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Infrangibile	N7I20V	493,00	N8I20V	493,00
25	Infrangibile	N7I25V	553,00	N8I25V	553,00
30	Infrangibile	N7I30V	580,00	N8I30V	580,00
20	Frangibile	N7F20V	517,00	N8F20V	517,00
25	Frangibile	N7F25V	577,00	N8F25V	577,00
30	Frangibile	N7F30V	605,00	N8F30V	605,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente $\varnothing 8$, $K = 34$, $Q = 83$ l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

DIMENSIONI:
650x600x185 fino a 20 m
750x700x185 per 25 e 30 m

CE



Dimensioni telaio fino a 20 m 685x635x25
Dimensioni telaio per 25 e 30 m 785x735x25

art.47/f

NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON PORTELLO PIENO

INCA full door recessed fire hose reel

Il sistema è composto:

- **Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per incasso**
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente $\varnothing 10$, $K=42,4$ $Q=104$ l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

art. 47/f		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	N7O20V	487,00	N8O20V	487,00
25	Pieno	N7O25V	547,00	N8O25V	547,00
30	Pieno	N7O30V	574,00	N8O30V	574,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente $\varnothing 8$, $K = 34$, $Q = 83$ l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

DIMENSIONI:
650x600x185 fino a 20 m
750x700x185 per 25 e 30 m

CE



Dimensioni telaio fino a 20 m 685x635x25
Dimensioni telaio per 25 e 30 m 785x735x25