

art.47/e

NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON VETRO

INCA recessed fire hose reel

Il sistema è composto:

- **Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per incasso lastra infrangibile o frangibile.**
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente $\varnothing 10$, $K=42,4$ $Q=104$ l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

art. 47/e		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Infrangibile	N7I20V	483,00	N8I20V	483,00
25	Infrangibile	N7I25V	542,00	N8I25V	542,00
30	Infrangibile	N7I30V	569,00	N8I30V	569,00
20	Frangibile	N7F20V	507,00	N8F20V	507,00
25	Frangibile	N7F25V	566,00	N8F25V	566,00
30	Frangibile	N7F30V	593,00	N8F30V	593,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente $\varnothing 8$, $K = 34$, $Q = 83$ l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

DIMENSIONI:
650x600x185 fino a 20 m
750x700x185 per 25 e 30 m

CE



Dimensioni telaio fino a 20 m 685x635x25
Dimensioni telaio per 25 e 30 m 785x735x25

art.47/f

NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON PORTELLO PIENO

INCA full door recessed fire hose reel

Il sistema è composto:

- **Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per incasso**
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente $\varnothing 10$, $K=42,4$ $Q=104$ l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

art. 47/f		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	N7O20V	477,00	N8O20V	477,00
25	Pieno	N7O25V	536,00	N8O25V	536,00
30	Pieno	N7O30V	563,00	N8O30V	563,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente $\varnothing 8$, $K = 34$, $Q = 83$ l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

DIMENSIONI:
650x600x185 fino a 20 m
750x700x185 per 25 e 30 m

CE



Dimensioni telaio fino a 20 m 685x635x25
Dimensioni telaio per 25 e 30 m 785x735x25