

art.47/g

NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON VETRO

TWIN25 recessed external fire hose reel

Il sistema è composto:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, da incasso lastra infrangibile o frangibile.
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

DIMENSIONI:
950x600x185 fino a 20 m
1050x700x185 per 25 e 30 m

CE

Dimensioni telaio fino a 20 m 985x635x25
Dimensioni telaio per 25 e 30 m 1085x735x25

art. 47/g		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Infrangibile	NC7I20V	620,00	NC8I20V	620,00
25	Infrangibile	NC7I25V	685,00	NC8I25V	685,00
30	Infrangibile	NC7I30V	714,00	NC8I30V	714,00
20	Frangibile	NC7F20V	645,00	NC8F20V	645,00
25	Frangibile	NC7F25V	710,00	NC8F25V	710,00
30	Frangibile	NC7F30V	740,00	NC8F30V	740,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

art.47/h

NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON PORTELLO PIENO

TWIN25 full door recessed external fire hose reel

Il sistema è composto:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, da incasso.
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

DIMENSIONI:
950x600x185 fino a 20 m
1050x700x185 per 25 e 30 m

CE

Dimensioni telaio fino a 20 m 985x635x25
Dimensioni telaio per 25 e 30 m 1085x735x25

art. 47/h		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	NC7O20V	614,00	NC8O20V	614,00
25	Pieno	NC7O25V	679,00	NC8O25V	679,00
30	Pieno	NC7O30V	708,00	NC8O30V	708,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.