

art.45/c**MANICHETTA EXTREME®***UNI 9487/EN 14540 fire hose industrial with couplings*

Codice	DN	Metri	Euro
A144515	45	15	183,00
A144520	45	20	218,00
A144525	45	25	262,00
A144530	45	30	256,00
A147015	70	15	424,00
A147020	70	20	513,00
A147025	70	25	603,00
A147030	70	30	693,00

- Manichetta per usi industriali con rischi elevati, usi navali, piattaforme petrolifere.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- A norme UNI 9487 - ENI 0198.00 tipo C - DIN 14811/BS6391 TIPO 3
- Completa di raccordi UNI 804 in ottone e manicotti.
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.

**art.45/b****MANICHETTA RED-EPDM®***RED-EPDM fire hose with couplings*

Codice	DN	Metri	Euro
A134515	45	15	94,00
A134520	45	20	112,00
A134525	45	25	135,00
A134530	45	30	132,00
A137015	70	15	174,00
A137020	70	20	211,00
A137025	70	25	249,00
A137030	70	30	285,00

- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicotti
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alla norme ENI 0198.00 tipo B.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM e tessuto ad alta resistenza.

**art.45/e****MANICHETTA RED-EPDM MED®***RED-EPDM fire hose Med with couplings*

Codice	DN	Metri	Euro
A184515	45	15	101,00
A184520	45	20	121,00
A184525	45	25	146,00
A184530	45	30	167,00
A187015	70	15	189,00
A187020	70	20	228,00
A187025	70	25	268,00
A187030	70	30	307,00

- Manichette CERTIFICATA MED
- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicotti
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alla norme ENI 0198.00 tipo B.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM e tessuto ad alta resistenza.

**art. 406****MANICHETTE ANTINCENDIO UL®***UI fire hose*

- Manichette antincendio certificate UL a singola calza e a doppia calza con rivestimento interno in EPDM, ad alta resistenza. Adatte per alte pressioni e molto resistenti all'abrasione.
- Versioni disponibili:
 - singola calza 1"½ e 2"½ per pressioni fino a 200 PSI
 - doppia calza 1"½ e 2"½ per pressioni fino a 300 PSI
- Fornite a metro e raccordabili.
- Prezzi a richiesta.

