

art.03S

IDR ANTE FBA AUTOMATICO CON APPLICAZIONE DI 8 USCITE BSS VALVOLATE

"FBA" automatic hydrant with 8 bss valves

- Verniciature con colori a richiesta, cicli di verniciatura a capitolato.
- Ghise speciali: sferoidale, al Nichel per impianti con acqua salina, sferoidale ferritica con trattamenti particolari per temperature fino a -50° .
- Tutti i particolari interni possono essere inox o di altro materiale.
- Uscite a norma degli standards dei vari Paesi.
- Applicazione di valvole a saracinesca, a globo, a via dritta, ...
- Profondità di interro speciali fino a 2.500 mm.
- Progettazione e realizzazione di idranti a disegno.



art.04S

IDRANTE MOD. PIAVE

Hydrant model PIAVE

- Interamente costruito con tubo di acciaio al carbonio Sch 40.
- Flangiato ANSI 6" serie 150 RF. Altezza totale 1650 mm (o diversa), provvisto di tronchetti completi di saracinesche PN 16 con uscite e calotte UNI e catenella disposte a croce di Lorena o a croce greca.



art.05S

IDRANTE MOD. SUPERNO

Hydrant model SUPERNO

- Idrante a colonna soprasuolo con valvola di sezionamento incorporata che consente l'interruzione automatica del flusso in caso di rotture accidentali o per manutenzione. È dotato di scarico automatico di drenaggio ed è applicabile su condotta di alimentazione DN 200, 8" di ingresso, con flangia dimensionata ANSI serie 150 Lb o UNI. Costruito interamente in ghisa G 22. Su richiesta con ghisa composta con 3% di Nichel oppure in ghisa sferoidale. Internamente catramato, esternamente verniciato in rosso RAL 3000. L'idrante è predisposto con N° 4 sbocchi laterali contrapposti da 4", predisposti con N° 8 prigionieri del diametro di 16 mm.

L'idrante può essere completato di tubazioni e valvolame.

L'idrante Superno è particolarmente idoneo per grandi complessi industriali e raffinerie. Collaudo con prova idraulica a 25 bar per pressione nominale di 16 atm.

