

**art.06S****IDRANTE MOD. ADIGE***Hydrant model ADIGE*

Adatto per l'installazione sia su tubazioni fuori terra che per condotte interrate. Per la condotta interrata necessita di apposita curva. L'idrante è corredato con N° 2 valvole a via diritta da 2" ½ con uscita UNI 70 e da N° 1 saracinesca da 4" con uscita UNI 100. Tutte le uscite sono corredate di calotta cieca in ottone e catenella. L'idrante può essere realizzato in ghisa G22, in ghisa al 3% di Nichel o in ghisa sferoidale GS 400/15. Su richiesta gli idranti vengono forniti con collaudo R.I.Na.

L'idrante Adige è provvisto di flangia fissata mediante prigionieri adatta per una eventuale applicazione di un monitor da 4". Può anche essere fornito senza piastra per monitor.

**art.07S****IDRANTE MOD. TEVERE***Hydrant model TEVERE*

L'idrante è uguale al modello "Adige" ma con N° 3 valvole a via diritta da 2" ½ con uscita UNI 70 e da N° 1 saracinesca da 4" con uscita UNI 100.

**art.08S****IDRANTE MOD. NEVA***Hydrant model NEVA*

Idrante sottosuolo con flangia di ingresso 5" CERTIFICATO GOST. Adatte per installazioni interrate e certificato per l'utilizzo con acqua potabile. Dotato di scarico automatico antigelo.

La flangia superiore d'uscita, protetta con cappello dotato di ganci di sicurezza antimanomissione, è abbinabile al collo di cigno (standpipe) a 2 uscite GOST dotate di saracinesche di intercettazione da 3".

