

Codice	Descrizione	Euro
DS0401	Schiumogeno Kg 200 proteinico FOAMIN P6% - PROTAL 6	1.041,00
DS0402	Schiumogeno Kg 200 filmante A.F.F.F. HYDRAL 6% - PROFILM 6	1.270,00
DS0403	Schiumogeno Kg 200 sintetico PLUREX N - PROSINTEX	1.349,00
DS0404	Schiumogeno Kg 200 fluoroproteinico APIROL FX 6% - PROFLON FP6	987,00
DS0405	Schiumogeno Kg 200 universale UNIVEX 6% - PROVEX AR 6	2.061,00
DS0406	Schiumogeno Kg 100 proteinico FOAMIN P 6% - PROTAL 6	562,00
DS0407	Schiumogeno Kg 100 filmante AFFF HYDRAL 6% - PROFILM 6	635,00
DS0408	Schiumogeno Kg 100 sintetico PLUREX N - PROSINTEX	686,00
DS0409	Schiumogeno Kg 100 fluoroproteinico APIROL FX 6% - PROFLON FP6	532,00
DS0410	Schiumogeno Kg 100 universale UNIVEX 6% - PROVEX AR 6	1.031,00
DS0411	Schiumogeno Kg 25 proteinico FOAMIN P 6% - PROTAL 6	142,00
DS0412	Schiumogeno Kg 25 filmante AFFF HYDRAL 6% - PROFILM 6	241,00
DS0413	Schiumogeno Kg 25 sintetico PLUREX N - PROSINTEX	107,00
DS0414	Schiumogeno Kg 25 fluoroproteinico APIROL FX 6% - PROFLON FP 6	140,00
DS0415	Schiumogeno Kg 25 universale UNIVEX 6% - PROVEX AR 6	279,00



### Sceita dello schiumogeno più idoneo in funzione del prodotto da estinguere

Liquido	Utilizzo	Apparecchiature di utilizzo
PROTAL 6 Proteinico	Per prodotti petroliferi e idrocarburi in genere	Bassa espansione
PROFLON FP 6 Fluoroproteinico	Per incendi massivi di prodotti petroliferi	Bassa espansione
PROVEX AR Fluoroproteinico universale 3x6	Per incendi massivi di prodotti chimici e petrolchimici (sia idrocarburi che solventi polari: acetone, alcoli, vernici)	Bassa Media espansione
PROFILM Filmante A.F.F.F. 3% e 6%	Idoneo per interventi rapidi su idrocarburi (classe B) e plastica, carta, legno ecc. (classe A) specialmente per impianti fissi tipo sprinkler	Bassa Media espansione
HYDRAL - AR Fluorosintetico ad alta viscosità	Idoneo per interventi rapidi su solventi polari e alcoli, specialmente per impianti sprinkler, da utilizzare a 3% su idrocarburi e 6% su alcoli	Bassa - Media ed Alta espansione
PROSINTEX Sintetico	Idoneo per interventi su fuochi di classe A, incendi petroliferi e di sostanze polari poco volatili	Bassa - Media ed Alta espansione
PLUREX - NK Sintetico HV	Idoneo per l'uso in presenza di alcoli e vernici, 6% miscelazione con acqua	Bassa - Media ed Alta espansione

Lamiera lucida, verniciatura a base di resine poliesteri rossa RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici, portello in lamiera pieno apribile a 180° con simbolo adesivo di identificazione. Viene fornito completo di valvola di intercettazione da 1"1/2, miscelatore variabile da 1% a 6%, Mt 20 di tubazione flessibile DN 45 con raccordi UNI 804, lancia schiuma bassa e media espansione, lancia in alluminio DN 45 e coppia di chiavi. Alloggiamento idoneo per 2 fusti liquido schiumogeno Kg 25.

I fusti di schiuma sono esclusi dalla fornitura.



Codice	Descrizione	Dimensioni	Euro
DS0501	Armadio schiuma porta cieca	B 1100 x H 980 x P 300	2.621,00