

art.S84

SPRINKLER PENDENT STANDARD RESPONSE 3/4"*Pendent sprinkler 3/4"*

SPRINKLER PENDENT con distribuzione paraboloidale dell'acqua, adatto a dare l'erogazione prevista quando il getto viene diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler "SP" e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

Codice	Versione	Materiale	K Factor	Attacco	Temperatura	Euro
B81057P	Pendent	ottone	115	G. 3/4"	57 °C = 135 °F	8,45
B81068P	Pendent	ottone	115	G. 3/4"	68 °C = 155 °F	8,45
B81079P	Pendent	ottone	115	G. 3/4"	79 °C = 175 °F	8,45
B81093P	Pendent	ottone	115	G. 3/4"	93 °C = 200 °F	8,45
B81141P	Pendent	ottone	115	G. 3/4"	141 °C = 286 °F	8,88
B81182P	Pendent	ottone	115	G. 3/4"	182 °C = 360 °F	9,20



art.S85

SPRINKLER UPRIGHT STANDARD RESPONSE 3/4"*Upright sprinkler 3/4"*

SPRINKLER UPRIGHT con distribuzione paraboloidale dell'acqua, adatto a dare l'erogazione prevista quando il getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler "SU" e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

Codice	Versione	Materiale	K Factor	Attacco	Temperatura	Euro
B81057U	Upright	ottone	115	G. 3/4"	57 °C = 135 °F	8,35
B81068U	Upright	ottone	115	G. 3/4"	68 °C = 155 °F	8,35
B81079U	Upright	ottone	115	G. 3/4"	79 °C = 175 °F	8,35
B81093U	Upright	ottone	115	G. 3/4"	93 °C = 200 °F	8,35
B81141U	Upright	ottone	115	G. 3/4"	141 °C = 286 °F	8,88
B81182U	Upright	ottone	115	G. 3/4"	182 °C = 360 °F	9,20



art.S86

SPRINKLER ORIZZONTAL SIDEWALL 1/2"*Sidewall sprinkler*

SPRINKLER SIDEWALL frontale con sistema di distribuzione dell'acqua su parete.

Codice	Versione	Materiale	K Factor	Attacco	Temperatura	Euro
B85057	Sidewall	ottone	80	1/2"	57 °C = 135 °F	14,00
B85068	Sidewall	ottone	80	1/2"	68 °C = 155 °F	14,00
B85079	Sidewall	ottone	80	1/2"	79 °C = 175 °F	14,00
B85093	Sidewall	ottone	80	1/2"	93 °C = 200 °F	14,00
B85141	Sidewall	ottone	80	1/2"	141 °C = 286 °F	14,70
B85182	Sidewall	ottone	80	1/2"	182 °C = 360 °F	14,70



<p>Lunghezza / Length: 51 mm Ampiezza / Width: 27 mm Peso / Weight: 60 gr</p> <p>PENDENT</p>	<p>Lunghezza / Length: 51 mm Ampiezza / Width: 35 mm Peso / Weight: 67 gr</p> <p>UPRIGHT</p>	<p>Lunghezza / Length: 62 mm Ampiezza / Width: 39 mm Peso / Weight: 67 gr</p> <p>SIDEWALL</p>
---	---	--