

## art.114 SFIATO DI DEGASAGGIO

*Degassing air release valve*

Sfiato per il degasaggio continuo delle condotte. PN 16.  
Materiali: corpo e coperchio in ghisa, galleggiante e corpo degasatore in ABS.

Codice	DN	Euro
TA5040	40	133,00
TA5050	50	133,00
TA5065	65	133,00



## art.115 SFIATO A SEMPLICE GALLEGGIANTE

*Single air released valve*

Sfiato per espulsione e rientro di medi volumi d'aria durante le operazioni di riempimento e svuotamento delle condotte. PN 16.  
Materiali: corpo e coperchio in ghisa, galleggiante in lamiera gommata con ABS, rubinetto in ottone.

Codice	DN	Euro
TA6050	50	142,00
TA6065	65	153,00
TA6080	80	185,00
TA6100	100	269,00



## art.116 SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE

*Double air released valve*

Sfiato per espulsione d'aria in fase di riempimento e durante il normale esercizio della condotta, rientro d'aria in fase di svuotamento. PN 16.  
Materiali: corpo e coperchio in ghisa, galleggiante in lamiera gommata con ABS, orifizio e sede in ottone.

Codice	DN	Euro
TA7050	50	219,00
TA7065	65	236,00
TA7080	80	263,00
TA7100	100	344,00
TA7150	150	741,00
TA7200	200	947,00

