

**art.112****VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET CON USCITE SCANALATE***Grooved swing check valve*

Valvola di ritegno per acqua pressione 350 PSI.

Materiali: corpo e coperchio in ghisa, piattello di tenuta gommato.

Codice	DN	Euro
TA4050	50	61,00
TA4065	65	87,00
TA4080	80	104,00
TA4100	100	128,00
TA4125	125	195,00
TA4150	150	246,00
TA4200	200	358,00
TA4250	250	655,00

**art.117****VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE PN 16***Double plate retaining valve PN 16*

Tipo Wafer per inserimento tra flange.

In ghisa GG25 (GJL 250) battenti in inox.

Codice	DN	Euro
TA8050	50	77,00
TA8065	65	95,00
TA8080	80	135,00
TA8100	100	148,00
TA8125	125	204,00
TA8150	150	298,00
TA8200	200	492,00
TA8250	250	729,00
TA8300	300	947,00

**art.119****VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG PN 10/16***Butterfly valve lug type PN 10/16*

Tipo Lug a leva per inserimento tra flange.

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.

Dal DN 250, le valvole sono fornite complete di riduttore di sforzo e volantino.

Foratura flange dal DN 40 al DN 150 PN16, e dal DN 200 PN 10.

Lucchettabile conformemente alla UNI 10779 e alla UNI 11443.

(Luchetti esclusi)

Codice	DN	Euro
TA10040	40	90,00
TA10050	50	94,00
TA10065	65	109,00
TA10080	80	124,00
TA10100	100	207,00
TA10125	125	270,00
TA10150	150	334,00
TA10200	200	508,00
TA10250	250	929,00
TA10300	300	1.359,00

