

EN 1366-3

Resistenza fino a EI -E 120

Materiale comprimibile per una più facile installazione

Richiesta una compressione del solo 10%

Può essere tagliato di una qualsiasi lunghezza

Colorato di rosso per un facile riconoscimento

Facile da installare e rimuovere

Angoli squadrati per facile posizionamento

Nessuna sovrapposizione necessaria – minor costo

Può essere installato su un lato

150mm di lunghezza possono fornire una parete pulita

Block intumescente è l'unica alternativa comprimibile, totalmente intumescente, ai sacchetti; è fornibile in blocchi da un metro e può essere tagliato a misura sul posto. Ciò assicura la massima flessibilità e il minimo scarto.

È ideale per vari tipi di passaggi cavi e garantisce una resistenza al fuoco fino a 120min.

Per attraversamenti speciali chiedete ai nostri tecnici.



Dimensione	Codice	Euro
30 x 150 x 1000 mm	FSBLOCK	128,00

Certificazioni e prove

Testati in accordo alle EN 1366-3.

Salute e Sicurezza

La polvere generata può essere causa di irritazione alla pelle od agli occhi. Vedere la scheda di sicurezza specifica per tutti i dettagli. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Le normali pratiche di corretta installazione e prevenzione dovranno essere osservate da parte dell'operatore.