

EN 1366-3-4

EN 13501-1

Resistenza fino a EI-E 180 (EI-E 240 per particolari applicazioni)

Facile da usare

Lunga durata

Isolamento acustico

Per uso interno ed esterno

Un mastice acrilico intumescente, resistente a singolo componente, realizzato per la sigillatura di fessure intorno a porte, finestre e fori irregolari in strutture resistenti al fuoco, adatte a mantenere la loro integrità quando sono attraversati da cavi o tubazioni.

Può essere utilizzato sui materiali di uso comune, per materiali particolari si prega provare il mastice in un angolo prima di completare l'installazione. Può essere utilizzato in fessure fino a 25mm con limitata dilatazione e può essere pitturato.

Prestazioni Acustiche:

Indice riduzione del suono (RW) fino a 57db in accordo BSEN ISO 140-3.

| Confezione 310 ml EI 180 | Codice | Euro |
|--------------------------|--------|------|
| Mastice Grigio           | FIMG   | 7,81 |
| Mastice Bianco           | FIMW   | 7,81 |
| Mastice Marrone          | FIMB   | 7,81 |

**Certificazioni e prove**


Vedere le certificazioni specifiche per ogni prodotto.

Prove secondo le EN 1366-3-4, UL Listed (UL 2079) - 1987, EN 13501-1-2, ETA 14/0049, ETA 14/0050.

**Salute e Sicurezza**

Non ingerire. Maneggiare il prodotto con i guanti. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Le normali pratiche di corretta installazione e prevenzione dovranno essere osservate da parte dell'operatore.



|  |
|--|
| <br>1121  |
| Astroflame Fireseals Ltd<br>Unit 8 The I O Centre<br>Stephenson Road<br>Segensworth, Fareham<br>Hampshire, PO15 5RU<br>14<br>1121-CPR-JA5015                             |
| ETA-14/0049<br>ETA-14/0050<br>ETAG 026-Part 1<br>ETAG 026-Part 2<br>ETAG 026-Part 3<br>ASTRO INTU MASTIC<br>"see ETA-14/0049 & ETA-14/0050 for relevant characteristics" |