



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
  - Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
  - Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
  - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
  - Sigillo numerato.
  - Gocciolatore rosso salva manichetta.
  - Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
  - Imballo in cartone.
- Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.
  - Possibilità di fornire anche versione Inox verniciata con prezzo a richiesta.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 400 x 200 x h600



### Versione lamiera verniciata con portello pieno



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7				
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar				
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C6015R	160,00	C6015B	171,00	C6015G	184,00	C6015A	170,00
20 m	C6020R	180,00	C6020B	189,00	C6020G	204,00	C6020A	186,00
25 m	C6025R	195,00	C6025B	204,00	C6025G	220,00	C6025A	201,00
30 m	C6030R	209,00	C6030B	217,00	C6030G	232,00	C6030A	214,00

### Versione acciaio inox con portello pieno



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C5015R	229,00	C5015B	239,00	C5015G	253,00	C5015A	238,00
20 m	C5020R	252,00	C5020B	262,00	C5020G	277,00	C5020A	259,00
25 m	C5025R	268,00	C5025B	277,00	C5025G	292,00	C5025A	274,00
30 m	C5030R	281,00	C5030B	289,00	C5030G	305,00	C5030A	287,00