

Il sistema è composto da:

- Telaio in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 454 x 655  
DIMENSIONI CONSIGLIATE  
VANO: 400 x 600



### Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7				
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar				
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CAI15R	160,00	CAI15B	170,00	CAI15G	186,00	CAI15A	169,00
20 m	CAI20R	177,00	CAI20B	186,00	CAI20G	201,00	CAI20A	185,00
25 m	CAI25R	191,00	CAI25B	201,00	CAI25G	217,00	CAI25A	200,00
30 m	CAI30R	208,00	CAI30B	217,00	CAI30G	232,00	CAI30A	216,00

### Versione lamiera verniciata con lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CAF15R	171,00	CAF15B	182,00	CAF15G	197,00	CAF15A	182,00
20 m	CAF20R	188,00	CAF20B	197,00	CAF20G	214,00	CAF20A	196,00
25 m	CAF25R	204,00	CAF25B	214,00	CAF25G	229,00	CAF25A	213,00
30 m	CAF30R	219,00	CAF30B	229,00	CAF30G	244,00	CAF30A	229,00

### Versione lamiera verniciata con portello chiuso



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CA015R	156,00	CA015B	167,00	CA015G	182,00	CA015A	166,00
20 m	CA020R	172,00	CA020B	182,00	CA020G	197,00	CA020A	182,00
25 m	CA025R	188,00	CA025B	197,00	CA025G	213,00	CA025A	196,00
30 m	CA030R	203,00	CA030B	213,00	CA030G	229,00	CA030A	213,00