

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata e telaio art. 39/T.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold o Roto, Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI CASSA:
400 x 160 h600
TELAIO 454 x 655

CE



Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7				
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar				
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C7115R	193,00	C7115B	207,00	C7115G	222,00	C7115A	206,00
20 m	C7120R	211,00	C7120B	222,00	C7120G	238,00	C7120A	221,00
25 m	C7125R	225,00	C7125B	238,00	C7125G	254,00	C7125A	237,00
30 m	C7130R	242,00	C7130B	254,00	C7130G	270,00	C7130A	253,00

Versione lamiera verniciata con lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C7F15R	207,00	C7F15B	219,00	C7F15G	235,00	C7F15A	218,00
20 m	C7F20R	223,00	C7F20B	235,00	C7F20G	250,00	C7F20A	235,00
25 m	C7F25R	239,00	C7F25B	250,00	C7F25G	268,00	C7F25A	250,00
30 m	C7F30R	257,00	C7F30B	268,00	C7F30G	284,00	C7F30A	267,00

Versione lamiera verniciata con portello pieno



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C7015R	190,00	C7015B	202,00	C7015G	218,00	C7015A	202,00
20 m	C7020R	207,00	C7020B	219,00	C7020G	235,00	C7020A	218,00
25 m	C7025R	222,00	C7025B	235,00	C7025G	249,00	C7025A	234,00
30 m	C7030R	238,00	C7030B	250,00	C7030G	267,00	C7030A	249,00