

## art.39/p IDRANTE A MURO MAYA

Internal "MAYA" cabinet

Il sistema è composto da:

- Cassetta da interno in materiale termoplastico per interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore salva manichetta incorporato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

NOTA: cassetta con incisioni laterali sui fianchi che permettono l'installazione veloce senza interrompere l'alimentazione idrica e scaricare l'impianto.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 450 x 195 x h510



### Versione con lastra infrangibile

Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7				
	Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar			
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CHI15R	168,00	CHI15B	179,00	CHI15G	194,00	CHI15A	178,00
20 m	CHI20R	185,00	CHI20B	194,00	CHI20G	210,00	CHI20A	193,00
25 m	CHI25R	200,00	CHI25B	210,00	CHI25G	225,00	CHI25A	210,00
30 m	CHI30R	216,00	CHI30B	225,00	CHI30G	241,00	CHI30A	224,00

### Versione con lastra frangibile

Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CHF15R	180,00	CHF15B	190,00	CHF15G	207,00	CHF15A	190,00
20 m	CHF20R	196,00	CHF20B	207,00	CHF20G	222,00	CHF20A	207,00
25 m	CHF25R	213,00	CHF25B	222,00	CHF25G	237,00	CHF25A	221,00
30 m	CHF30R	228,00	CHF30B	237,00	CHF30G	253,00	CHF30A	237,00