

art.39/r IDRANTE A MURO MAYA TELAIO

Internal "MAYA" cabinet - frame with glass

Il sistema è composto da:

- Portello da interno in materiale termoplastico.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 490 x h553
DIMENSIONI CONSIGLIATE
VANO: 420 x h480



Versione con lastra infrangibile

Manichetta	Lancia Roto Ø 12 K 91,8			Lancia Black Ø 12 K 72		Lancia Gold Ø 12 K 73,4		Lancia Arizona Ø 13 K 94,7	
	Portata Q l/min	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Q = 225 l/min - a 6 bar	CLI15R	143,00	CLI15B	155,00	CLI15G	170,00	CLI15A	155,00
20 m		CLI20R	161,00	CLI20B	170,00	CLI20G	186,00	CLI20A	169,00
25 m		CLI25R	176,00	CLI25B	186,00	CLI25G	198,00	CLI25A	185,00
30 m		CLI30R	191,00	CLI30B	201,00	CLI30G	217,00	CLI30A	201,00

Versione con lastra frangibile

Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CLF15R	157,00	CLF15B	167,00	CLF15G	182,00	CLF15A	166,00
20 m	CLF20R	172,00	CLF20B	182,00	CLF20G	197,00	CLF20A	182,00
25 m	CLF25R	188,00	CLF25B	197,00	CLF25G	211,00	CLF25A	196,00
30 m	CLF30R	204,00	CLF30B	214,00	CLF30G	229,00	CLF30A	213,00