

**art. 402****INDICATORE DI APERTURA IN GHISA***Indicator post*

- (Post Indicator) Idonei per l'installazione con la saracinesca NRS art.401.

Codice	MODELLO	FIG.	Euro
TE501	VERTICALE	1	732,00
TE502	ORIZZONTALE	2	576,00

NOTA: verticale per installazione valvola interrata  
orizzontale per installazione valvola a parete o fuori terra.

**art. 404****FILTRI A Y - UL***Y filter*

- Filtro flangiato in ghisa A536 65-45-12
- Materiali: corpo in ghisa, filtro in acciaio inox AISI 304 pressione di lavoro 21 Bar.
- Verniciato in rosso Ral 3000.

Codice	DN	Euro
TU1050	50	85,00
TU1065	65	136,00
TU1080	80	164,00
TU1100	100	257,00
TU1125	125	434,00
TU1150	150	509,00
TU1200	200	923,00
TU1250	250	1.384,00
TU1300	300	2.063,00

**art. 405****VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - UL/FM***Swing check valves*

- Valvola in ghisa A536 64-45-12.
- Flange PN16, pressione di lavoro 21 Bar.
- Verniciata rosso Ral 3000.

Codice	DN	Euro
TU2050	50	173,00
TU2065	65	227,00
TU2080	80	292,00
TU2100	100	428,00
TU2125	125	670,00
TU2150	150	774,00
TU2200	200	1.310,00
TU2250	250	1.347,00
TU2300	300	2.647,00

