



Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

Sistema è composto:

1_ Internal Cabinet in red painted metal sheet, with frame in anodised aluminium.

1_ Casseta: interno, in lamiera verniciata rossa, con telaio in alluminio.

2_ Plastic hose support.

2_ Supporto salva manichetta rosso.

3_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"

3_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"

4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings

4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804

5_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7

5_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

6_ Unbreakable or safe glass

6_ Lastra Safe glass o Infrangibile

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M ³ /min	Pressione max
<i>Gold</i>	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
<i>Black</i>	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
<i>Roto</i>	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
<i>Arizona</i>	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS						
UNI - ISO 27168 m		ALBERI / SHAFTS H13		DENOMINAZIONE / DENOMINATION		SIST. "CE" CONVENTIONAL DN 45 EN 671-2 - INTERNO		DISEGNO / DRAWING DATA	
FORI / HOLES H13		SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)		MATERIALE / MATERIAL		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT	
						RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT	
						Kg		S BR	
								14/10/2013	
								14/10/2013	
								FIRMA	
								FIRMA	



ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

sch-ART40/b Rev.2

Verniciatura in Ral 3000

A termini di legge è veduto l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.