



Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

- 1_ External Cabinet available both in red painted metal sheet and stainless steel.
- 2_ Plastic hose support.

Sistema è composto:

- 1_ Cassetta: esterni, verniciata rossa e inox.
- 2_ Supporto salva manichetta rosso.

- 3_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
 - 4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
 - 5_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
 - 6_ Unbreakable or safe glass
- 3_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
 - 4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804
 - 5_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7
 - 6_ Lastra Safe glass o Infrangibile

Nozzle	Factor Nozzle	flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M ³ /min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Roto	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS						
UNI - ISO 27168		m		DENOMINAZIONE / DENOMINATION					
FORI / HOLES H13		ALBERI / SHAFTS H13		SIST. "CE" CONVENTIONAL		DN 45 EN 671-2 - ESTERNO VERNICIATO			
SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)		MATERIALE / MATERIAL		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		REPERTO/CONTROLLED DATA	
				RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE	
						Kg		S BR	
								14/10/2013	
								FIRMA	
								FIRMA	



ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

Verniciatore Rosso PA.3000 sch-AR139/b REV.2

Verniciatura in Poliestere Ral 3000

A termini di legge è veduto l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.