



Fire fighting system with flexible pipes marked "CE" in accordance with EN 671-2
Omologation CSI n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

The system is composed of:

1_ Cabinet for internal use, in thermoplastic material.

1_ Cassetta: Interno, in materiale termoplastico.

2_ Nozzle UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "SILVER" - "ARIZONA"

2_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "SILVER" - "ARIZONA"

3_ Fire hose DN 45 certified EN 14540 complete with fittings UNI 804

3_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804

4_ Hydrant tap DN 45 PN 16 ISO 7

4_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

5_ Breakable or unbreakable glass

5_ Lastra frangibile o infrangibile

Nozzle	Factor	Nozzle	Min.	Max.
Lancia	Ugello/K	Portata	flow rate	working pr.
		M ³ /l min		Pressione max
<i>Gold</i>	2mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa	1.2 MPa
<i>Black</i>	12mm/K=7.2	0.6/176	1.2 MPa	1.2 MPa
<i>Red</i>	2mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa	1.2 MPa
<i>Silver</i>	3mm/K=10.24	0.6/248	1.2 MPa	1.2 MPa
<i>Arizone</i>	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa	1.2 MPa

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMUSI	RAGGI						
LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS	DENOMINAZIONE / DENOMINATION		DATA		FIRMA	
UNI - ISO 27168 mm				CASSETTA IN PLASTICA ZP DN45 EN 671-2 INTERNO		22/06/2015		Firma	
FORI / HOLES H13				MATERIALE / MATERIAL		22/06/2015		Firma	
ALBERI / SHAFTS H13				PLASTICA		S BR		Firma	
SCALA / SCALE 1:6 SU (A3)				DUREZZA / HARDNESS		22/06/2015		Firma	
ZIGGIOTTO & C. RONCO ALL'ADIGE VERONA - ITALIA				RESISTENZA / STRENGTH		Sch-ART39/z Rev.1		Firma	
E				TRATTAMENTO/TREATMENT		Sch-ART39/z Rev.1		Firma	
E				PESO / WEIGHT		Sch-ART39/z Rev.1		Firma	
E				Kg 5		Sch-ART39/z Rev.1		Firma	

A termini di legge è veduto l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.