



Fire fighting system with hose reel "CE" marked in compliance with EN 671-1
CSI n. approval 0497/CPR/275

Sistema fisso antincendio con tubazione semirigida marcato "CE" conforme alla norma UNI EN 671-1
Omologazione CSI n. 0497/CPR/275

| UGELLO Ø 8 mm | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------------|--|
| Hose m | Factor Nozzle | Min. flow rate | Max working pr. | |
| 20-25-30m | 8mm/K=34 | 84 l/min | 1.2 MPa | |
| Tubazione | Ugello/K | Portata a 6 Bar | Pressione Esercizio | |
| 20-25-30m | 10mm/K=42,4 | 104 l/min | 1.2 MPa | |

| UGELLO Ø 10 mm | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------------|--|
| Hose m | Factor Nozzle | Min. flow rate | Max working pr. | |
| 20-25-30m | 10mm/K=42,4 | 104 l/min | 1.2 MPa | |
| Tubazione | Ugello/K | Portata a 6 Bar | Pressione Esercizio | |
| 20-25-30m | 10mm/K=42,4 | 104 l/min | 1.2 MPa | |

| POS. | DESCRIZIONE | NR | q.ta' | MATERIALE |
|------|-------------------------------------|----|-------|-----------|
| 4 | AVVOLGITORE TUBAZIONE IN LAMIERA | NR | 01 | FERRO |
| 3 | RUBINETTO 1" M x 1" F | NR | 01 | OTTONE |
| 2 | LANCIA VARIOMATICO | NR | 01 | PLASTICA |
| 1 | SERRATURA IN PLASTICA COD. 257056P0 | NR | 01 | PLASTICA |

FIRE HOSE REEL DN 25

- carbon steel case; painting red RAL 3000 or white RAL 9003
- Tubazione semirigida bianca DN 25 a norma UNI 694
- Supply valve
- fire hose reel in red metal sheet painted
- Frame for glass
- DN 25 branchpipe
- Pipe connection DN25 1 m lenght

NASPO ANTINCENDIO DN 25

- Casseta in acciaio al carbonio verniciata rosso (RAL3000) o bianco (RAL9003)
- Tubazione semirigida bianca DN 25 a norma UNI 694
- Valvola di alimentazione
- Rullo avvolgi tubazione in metallo verniciato rosso
- telaio per il montaggio del vetro (se a portello aperto)
- Ugello a triplice effetto DN25
- Tubo di raccordo 1 m DN25

| TOLLERANZE / TOLERANCES | INDICE | NATURA DELLA MODIFICA | DATA | FIRMA |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|
| LUNGHEZZA ANGOLI | SWISSI | RAGGI | | |
| LENGTH ANGLES | BEVELS | RADIUS | | |
| UNI - ISO 27168 m | SCALA / SCALE | MATERIALE / MATERIAL | DENOMINAZIONE / DENOMINATION | |
| FOR/ HOLES H13 | ALBERI/ SHAFTS H13 | ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL | NASPO CUBA ORIENTABILE UNI 25 - EN 671/1 VETRATO 30 MT | |
| H13 | 1:6 SU (A3) | DUREZZA / HARDNESS | PESO / WEIGHT | |
| | | RESISTENZA / STRENGTH | TRATTAMENTO/TREATMENT | |



ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

| DISIGNATO / DRAWN DATA | VERIFICATO/CONTROLLED DATA | FIRMA |
|------------------------|----------------------------|-------|
| S BR | 13/10/2017 | |

sch-AR147_B 30 MT REV.2