



**FIRE HOSE REEL DN 25**

- stainless steel AISI 304 case
- hose reel DN 25 in compliance with UNI 694
- Supply valve
- fire hose reel in red metal sheet painted
- Frame for glass
- DN 25 branchpipe
- Pipe connection DN25 1 m length

**NASPO ANTINCENDIO DN 25**

- Casseria in acciaio inox AISI 304
- Tubazione semirigida bianca DN 25 a norma UNI 694
- Valvola di alimentazione
- Rullo avvolge tubazione in metallo verniciato rosso
- relajo per il montaggio del vento ( se a portello spe. rto)
- Ugello a triplice effetto DN25
- Tubo di raccordo 1 m DN25

Fire fighting system with hose reel "CE" marked in compliance with EN 671-1  
CSI n. approval 0497/CPR/275

Sistema fissa antincendio con tubazione semirigida marcato "CE" conforme alla norma UNI EN 671-1  
Omologazione CSI n. 0497/CPR/275

Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
20-25-30m	Ugello/K	Portata a 6 Bar	Pressione Esercizio
	9mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa

Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
20-25-30m	Ugello/K	Portata a 6 Bar	Pressione Esercizio
	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa

POS.	DESCRIZIONE	NR	Q.tà	MATERIALE
4	AVVOLGITORE TUBAZIONE IN LAMIERA	NR	01	FERRO
3	RUBINETTO 1" M X 1" F	NR	01	OTTONE
2	LANCIA VARIOMATICO	NR	01	PLASTICA
1	SERRATURA IN PLASTICA COD. 25705690	NR	01	PLASTICA

TOLLERANZE / TOLERANCES	INDICE	NATURA DELLA MODIFICA	DATA	FIRMA
LUNGHEZZE ANGOLI SMUSSI RAGGI LENGTH ANGLES BEVELS RADIUS				
UNI - ISO 27168 m FOR/ HOLES ALBERI/ SHAFTS H13				
SCALA / SCALE MATERIALE / MATERIAL 1:6 SU (A3) ACCIAIO INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304				
DUREZZA / HARDNESS PESO / WEIGHT				
RESISTENZA / STRENGTH TRATTAMENTO/TREATMENT				

**ZIGGIOTTO & C.**  
RONCO ALL'ADIGE  
VERONA - ITALIA

**NASPO CUBA ORIENTABILE UNI 25 - EN 671/1 PORT. DIENO 20-25 MT**

DESCRIZIONE / DRAWING DATA: S BR 13/10/2017  
VERIFICATO/CONTROLLED DATA: FIRMA

CODICE / CODE: sch-APP47\_D 20-25 MT REV.0

A termini di legge è richiesto l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta dello ZIGGIOTTO & C.