



DIMENSIONI (mm)				
lunghezza manichetta	A	B	C	D
20m	635	685	650	600
25-30m	735	785	750	700

Fire fighting system with semirigid pipes marked "CE" in accordance with EN 671-1
 Omologazione CSI n. 0497/CPR275

Sistema fissa antincendio con tubazione semirigida marcato "CE" conforme alla norma UNI EN 671-1
 Omologazione CSI n. 0497/CPR275

UGELLO Ø 10 mm				
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.	
Tubazione Ugello/K				
30m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa	
25m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa	
20m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa	
15m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa	

UGELLO Ø 8 mm				
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.	
Tubazione Ugello/K				
30m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa	
25m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa	
20m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa	
15m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa	

01	AVVOLGIDORE NASPO	U.M.	1	A20520-A20525
02	PORTELLO CON VETRO	U.M.	1	
03	CASSETTA NASPO UNI 25	U.M.	1	
04	LANCIA EROGATRICE	U.M.	1	A1230-A1231
05	TUBO DI RACCORDO	U.M.	1	A1235
06	VALVOLE DI INTERCETTAMENTO 1"	U.M.	1	A1236

TOLLERANZE / TOLERANCES		NATURA DELLA MODIFICA		DATA	FIRMA
LUNGHEZZA ANGOLI	SMUSSI	RAGGI			
LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS		
UNI - ISO 27168 m		DENOMINAZIONE / DENOMINATION			
FORI/ HOLES	ALBERI/ SHAFTS				
H13	H13				
SCALA / SCALE MATERIALE / MATERIAL					
(A3)					
DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT			
RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TRATMENT			
		VERIFICATO/CONTROLLED DATA			
		DESIGNATO/ DRAWING DATA			
		S BR		14/10/2013	FIRMA

ZIGGIOTTO & C.
 RONCO ALL'ADIGE
 VERONA - ITALIA

MASPO SERIE INCA DA INCASSO ORIENT. UNI 25 - EN 671/1

VERIFICATO/CONTROLLED DATA

DESIGNATO/ DRAWING DATA

S BR

14/10/2013

FIRMA

A tamponi di legno è vietato firmare, in delegazione e in riproduzione senza l'autorizzazione scritta dello ZIGGIOTTO & C.

VENNICIONDA - RAL3000 sch-ARR147/e REV.1