



DIMENSIONI (mm)			
lunghezza manichetta	A	B	C
20m	650	600	950
25-30m	750	700	1050

Fire fighting system with semi-rigid pipes marked "CE" in accordance with EN 671-1
 Omologazione CSI n. 0497/CPR/275

Sistema fisso antincendio con tubazione semirigida marcato "CE" conforme alla norma UNI EN 671-1
 Omologazione CSI n. 0497/CPR/275

UGELLO Ø 10 mm			
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
30m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa
25m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa
20m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa
15m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa

UGELLO Ø 8 mm			
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
30m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa
25m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa
20m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa
15m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa

INDICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA
01	AVVOLGITTORE NASPO	U.M.	1
02	PORTELLO CON VENTRO	U.M.	1
03	CASSETTA NASPO UNI 25	U.M.	1
04	LANCIA BRONZINICE	U.M.	1
05	TUBO DI RACCORDO	U.M.	1
06	VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 1"	U.M.	1
07	VANO PORTA ESTINTORE	U.M.	1

TOLLERANZE / TOLERANCES	SMISURI / TOLERANCES	PAGE
UNITS - ISO 27168 mm	UNITS - ISO 27168 mm	
FORM / HOLES	ALBERI / H.S	
H/3	H/3	
SCALFI / SCALF	SCALE MATERIALI	
(A3+)	(A3+)	

UNIVERSITÀ / UNIVERSITIES	NATURA DELLA MODIFICA	DATA	FIRMA
ZIGGIOTTO & C. RONCO ALL'ADIGE VERONA - ITALIA	NASPO SERIE INCA COMP. DA ESTERNO ORIENT. UNI 25 - EN 671/1	14/10/2013	
RESISTENZA / STRENGTH	TREATMENT/TREATMENT	CODE / CODE	
VERNICIATURA - NICKING	VERNICIATURA	sch-ART47/1	REV.1

A norma di legge è vietata l'uso, la duplicazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.