



ZIGGIOTTO

TUBAZIONE SEMIRIGIDA PER NASPO DN25

Articolo 55/d A1232-A1233-A1234

GAMMA MANICHETTE TECKNA DN45

CODICE	DN	METRI	RACCORDI
A1232	25	20	GAS 1"
A1233	25	25	GAS 1"
A1234	25	30	GAS 1"

- Conforme a norma EN 671-1
- Conforme a norma UNI EN 694
- Completa di raccordi filettati GAS 1"
- Etichetta per la verifica periodica
- Tessuto ad alta resistenza



CARATTERISTICHE

	UNITA' DI MISURA	
ORDITO/WRAP		poliestere e nylon/polyester filament and nylon
TRAMA/WEFT		poliestere e nylon/polyester filament and nylon
IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING		poliuretano/polyurethane
DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER	mm	25
TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE	mm	-0,5/1,5
MASSA LINEICA/WHEIGHT	g/m	200-230
PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE	Mpa	>4,5 (7,5)
PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE	Mpa	1,20
TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE	°c	-20 +~50