



ZIGGIOTTO

MANICHETTA TEKNA DN45

Articolo 45/a

GAMMA MANICHETTE TEKNA DN45

| CODICE | DN | METRI | RACCORDI |
|---------|----|-------|----------|
| A124515 | 45 | 15 | UNI 804 |
| A124520 | 45 | 20 | UNI 804 |
| A124525 | 45 | 25 | UNI 804 |
| A124530 | 45 | 30 | UNI 804 |
| A114515 | 45 | 15 | LEGGERI |
| A114520 | 45 | 20 | LEGGERI |
| A114525 | 45 | 25 | LEGGERI |

- Conforme a norma EN14540:2014
- Possibilità di raccordi UNI 804 o leggeri
- Legatura conforme alla norma UNI 7422
- Etichetta per la verifica periodica
- Tessuto ad alta resistenza



CARATTERISTICHE

| | UNITA' DI MISURA | |
|---|------------------|-------------------------------|
| ORDITO/WRAP | | poliestere/polyester filament |
| TRAMA/WEFT | | poliestere/polyester filament |
| IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING | | PVC |
| DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER | mm | 45,50 |
| TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE | mm | -0,5/1,5 |
| COLORE/COLOR | | BIANCO/WHITE |
| MASSA LINEICA/WHEIGHT | Kg/m | 0,15 |
| PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE | Mpa | >4,5 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE | Mpa | 1,50 |
| TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE | °c | -10 +60 |