



Lancia erogatrice a leva "GOLD" DN 45 a getto intercettato conforme alla norma UNI EN 671-2:2003
Omologazione CSI n. Prova DC03 / 038F05

MATERIALI

- 01 - Valvola e leva in alluminio
- 02 - Base e Ugello in ottone
- 03 - Corpo in Nylon rosso

DATI TECNICI

Portata - Posizione di regolazione:

- Getto Pieno $Q=180.0$ (l/m)
- Coefficiente $K=73.4$
- Getto Frazionato $Q=184.0$ (l/m)
- Coefficiente $K=73.4$

Gittata

- Getto Pieno -Gittata Max a 16.20(mt) a0.2 MPa
- Gittata Eff. 14.56(mt) a0.2 MPa
- Getto Frazionato -Gittata Max a 7.20(mt) a0.2 MPa
- Gittata Eff. 6.48(mt) a0.2 MPa

TOLLERANZE / TOLERANCES		LINGUEZZA / ANGOLI		SWISS		RAGGI		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LENGTH	ANGLES	LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS	UNI	ISO	27168	m	FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	H13	SCALA / SCALE	1:2	SU (A3)
<p>LANCIA 3 EFFETTI UNI 45 ALLUMINIO "GOLD"</p>															
<p>DUREZZA / HARDNESS PESO / WEIGHT</p>															
<p>RESISTENZA / STRENGTH TRATTAMENTO/TREATMENT</p>															
<p>DISSEGNO/ DRAWING DATA 02/02/2012 FIRMA</p>															
<p>REPORTO/CONTROLLED DATA FIRMA</p>															



A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione o la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

sch-ART26_A_A1215 REV.1