



LEGEND

- 1- PILLAR DRY HYDRANT
- 2- N° 2 OUTLETS DN 45/70 WITH CAP AND CHAIN
- 3- N° 1 OUTLET DN 45/70/100 (OPTIONAL)
- 4- UP TO 8 OUTLETS (OPTIONAL)

CHARACTERISTICS

- MAX. OPERATION PRESSURE: 16 kg/cm²
- TEST PRESSURE: 24 kg/cm²
- AUTOMATIC CLOSING VALVE IN CASE OF DAMAGE
- AUTOMATIC ANTI-FREEZE DRAINAGE
- INLET FLANGE (A) DN 50/70/80/100/150
- BURIED PART (B) CM 50/70/100

MATERIALS

- HYDRANT IN CAST IRON GG20
- OPERATING PARTS IN BRASS OT. 58
- ABOVE GROUND PART: RED RAL 3000 PAINTED
- UNDERGROUND PART: BLACK RAL 9005 PAINTED

LEGENDA

- 1- IDRANTE A COLONNA
- 2- N° 2 USCITE DN 45/70 CON TAPPO E CATENA
- 3- N° 1 USCITA AGGIUNTIVA DN 45/70/100 (opzionale)

CARATTERISTICHE

- MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO: 16 kg/cm²
- PRESSIONE DI COLLAUDO: 24 kg/cm²
- SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO
- VALVOLA DI SEZIONAMENTO CON CHIUSURA AUTOMATICA IN CASO DI ROTTURA
- FLANGIA INGRESSO (A) DN 50/70/80/100/150
- PARTE INTERRATA (B) CM 50/70/100

MATERIALI

- IDRANTE IN GHISA GG20
- PARTI DI MANOVRA IN OTTONE OT. 58
- VERNICIATURA PARTE FUORITERRA ROSSO RAL 3000 A POLVERI EPOSSIDICHE INTERNA ED ESTERNA
- VERNICIATURA PARTE INTERRATA NERO RAL 9005 A POLVERI EPOSSIDICHE INTERNA ED ESTERNA

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	RAZZO / RADIUS	RAZIO / RATIO						
LIMITE - ISO 2718 B		DENOMINAZIONE / DENOMINATION							
FORI / HOLES	H13	ALBERI / SHAFTS	H13	FBA DRANTE SOPRASSUOLO (FBA OVER GROUND HYDRANT)		PRESENTAZIONE / PRESENTATION		FRIMA	
SCALE / SCALE		MATERIALE / MATERIAL		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		VERSIONE / VERSION	
1:6 SU (A3)								S BR 17/01/2013	
								sch-ARTY REV.1	



A Verano di Sopra e Valsugana (Verona), la progettazione e la produzione sono l'esperienza ereditata dalla ZIGGIOTTO & C.

