



Fire fighting system with flexible pipes marked "CE" in accordance with EN 671-2  
 Omologation CSI n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2  
 Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

The system is composed of:  
 1\_ Cabinet for Internal use, in thermoplastic material.

Sistema è composto:  
 1\_ Cassetta: Interno, in materiale termoplastico.

2\_ Nozzle UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "SILVER" - "ARIZONA"

2\_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "SILVER" - "ARIZONA"

3\_ Fire hose DN 45 certified EN 14540 complete with fittings UNI 804

3\_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804

4\_ Hydrant tap DN 45 PN 16 ISO 7  
 5\_ Breakable or unbreakable glass

4\_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7  
 5\_ Lastra frangibile o infrangibile

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M <sup>3</sup> /min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Roto	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Silver	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	ANGOLI / ANGLES	SMISSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS			FIRMA
UNI - ISO 27168 m		SIST. "CE" MAYA DN 45 EN 671-2 - INTERNO					
FORI / HOLES H13		ALBERI / SHAFTS H13		MATERIALE / MATERIAL		DISEGNO / DRAWING DATA	
SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		REVISIONI / DATA	
		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		FIRMA	



ZIGGIOTTO & C.  
 RONCO ALLADIGE  
 VERONA - ITALIA

A termini di legge è veduto l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

sch-ART39\_p Rev.3