



Fire fighting system with hose reel "CE" marked in compliance with EN 671-1
CSI n. approvata 0497/CPR/275

Sistema fissa antincendio con tubazione semirigida marcato "CE" conforme alla norma UNI EN 671-1
Omologazione CSI n. 0497/CPR/275

UGELLO Ø 8 mm			
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
20-25m	Ugello/K	Portata a 6 Bar	Pressione Esercizio
	8mm/K=34	84 l/min	1.2 MPa

UGELLO Ø 10 mm			
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
20-25m	Ugello/K	Portata a 6 Bar	Pressione Esercizio
	10mm/K=42,4	104 l/min	1.2 MPa

FIRE HOSE REEL DN 25

- hose reel DN 25 in compliance with UNI 694
- Supply valve
- Wall mounted cabinet with fire hose reel in red or white metal sheet painted
- DN 25 branch pipe
- Pipe connection DN25 1 m length

NASPO ANTINCENDIO DN 25

- Tubazione semirigida bianca DN 25 a norma UNI 694
- Valvola di alimentazione
- Ruolo avvolgi tubazione in metallo verniciato rosso
- Ugello a triplice effetto DN25
- Tubo di raccordo 1 m DN25

TOLLERANZE / TOLERANCES	INDICE	NATURA DELLA MODIFICA	DATA	FIRMA
LUNGHEZZA / ANGOLI / SMUSI / RAGGI				
LENGTH / ANGLES / BEVELS / RADIUS				
UNI - ISO 27168 m				
FORN / HOLES				
H13				
ALBERI / SHAFTS				
H13				
SCALA / SCALE				
MATERIALE / MATERIAL				

4	AVVOLGITORE TUBAZIONE IN LAMIERA	NR	01	FERRO
3	SPEZZ. DI TUBO 90 CM. F/F 1" GAS	NR	01	TESUTO/PVC
2	RUBINETTO 1" MXT 1" F	NR	01	OTTONE
1	LANCIA VARIOMATIC	NR	01	PLASTICA
POS.	DESCRIZIONE	NR	Q.tà	MATERIALE

NASPO HMTI-D ORIENTABILE UNI 25 - EN 671/1

ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

DUREZZA / HARDNESS PESO / WEIGHT DESCRIZIONE / DESCRIPTION DATA FIRMA
RESISTENZA / STRENGTH TRATTAMENTO/TREATMENT CODICE / CODE
VENNICIATURA - RAL3000 sch-AR147 n REV.1

