



ZIGGIOTTO

N° CERTIFICATO EX26567

Ziggiotto è presente sul sito ufficiale UL :

[LINK UL](#)

digitando nell'apposito campo il numero del certificato sopra riportato.

CERTIFICATE N° EX26567

You can check our certificate on UL website here:

by writing certificate number inside dedicated gap.

[LINK UL](#)

MANICHETTA ANTINCENDIO UL

UL FIRE HOSE

Art. 406



LISTED

Certificazione UL

- Fornite a metro e raccordabili
- versione singola calza da 1"½ e da 2"½ per pressioni fino a 200 PSI
- versione doppia calza da 1"½ e da 2"½ per pressioni fino a 300 PSI

UL LISTED

Hoses can be fitted with different couplings and sold in different length, as per customer request.

-SINGLE JACKET version

Diameter: 1"½ or 2"½

Pressure: up to 200 PSI

-DOUBLE JACKET version

Diameter: 1"½ or 2"½

Pressure: up to 300 PSI



CARATTERISTICHE DOPPIA CALZA - SINGLE JACKET

	unità di misura unit	1"½	2"½
ordito/wrap	/	poliestere/polyester filament	poliestere/polyester filament
impermeabilizzazione/inner lining	/	EPDM	EPDM
diametro interno/inside diameter	mm	39-39,3	64,2-64,5
colore/color	/	bianco/white	bianco/white
massa lineica/wheight	g/m	290	445
pressione di scoppio/burst pressure	Mpa	4,6	4,6
pressione di esercizio/working pressure	Mpa	1,4	1,4
temperatura di esercizio/temp.range	°c	-30+60	-30+60
adesione/adhesion strengt	N/25 mm	33,4	33,4
allungamento/elongation rate	%	2,8	2,8
deformazione/swell rate	%	2,6	2,7

CARATTERISTICHE DOPPIA CALZA - DOUBLE JACKET

	unità di misura unit	1"½	2"½
ordito/wrap	/	poliestere/polyester filament	poliestere/polyester filament
impermeabilizzazione/inner lining	/	EPDM	EPDM
diametro interno/inside diameter	mm	39-39,3	64,2-64,5
colore/color	/	bianco/white	bianco/white
massa lineica/wheight	g/m	485	745
pressione di scoppio/burst pressure	Mpa	6,8	6,8
pressione di esercizio/working pressure	Mpa	2,0	2,0
temperatura di esercizio/temp.range	°c	-30+60	-30+60
adesione/adhesion strengt	N/25 mm	33,2	33,2
allungamento/elongation rate	%	6,5	2,5
deformazione/swell rate	%	2,5	2,5