



Fire fighting system with flexible
Sistema fisso antincendio con
tubazione flessibile

Complete with:
Sistema è composto:

- 1_ External/Internal Cabinet available both in red painted metal sheet and stainless steel.
- 1_ Cassetta: esterno/interno, in lamiera verniciata rossa e inox.
- 2_ Plastic hose support.
- 2_ Supporto salva manichetta rosso.
- 3_ UNI 70 branchpipe: "GOLD" - "SILVER"
- 3_ Lancia UNI 70: "GOLD" - "SILVER"
- 4_ DN70 Fire hose in compliance with EN 9487 complete with UNI 804 brass couplings
- 4_ Tubazione flessibile DN 70 a norma EN 9487 e raccordata UNI 804
- 5_ Hydrant valve DN 70 PN 16 ISO 7
- 5_ Rubinetto idrante DN 70 PN 16 ISO 7
- 6_ Unbreakable or safe glass or full door
- 6_ Lastra Safe glass o Infrangibile o portello pieno

Verniciatura in
Poliestere Ral 3000

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M ³ /min	Pressione max
Gold	16mm/K=140	0,6/343	1.2 MPa
Silver	16mm/K=156	0,6/382	1.2 MPa

TOLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS	DENOMINAZIONE / DENOMINATION					
UNI - ISO 27168	UNI - ISO 27168	UNI - ISO 27168	UNI - ISO 27168	SIST. CUBA DN 70 - INTERNO/ESTERNO VERNICIATO					
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	SCALA / SCALE	MATERIALE / MATERIAL	DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		DISEGNO / DRAWING DATA	
H13	H13	1:4 SU (A3)		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		VM	
								10/04/19	
								FIRMA	



ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALLADIGE
VERONA - ITALIA

A termini di legge è veduto l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

sch-Art41/z Rev.0