



## Ziggiotto & C srl

V.le del Lavoro, 4 Fraz. Tombazosana - 37055 Ronco all'Adige (VR)  
tel (0039) 045 7000427 - fax (0039) 045 6609022  
C.F. 02531990246 - P.IVA 02835970233  
Web: [www.ziggiotto.it](http://www.ziggiotto.it) - E-mail: [ziggiotto@ziggiotto.it](mailto:ziggiotto@ziggiotto.it)



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA



Licenza 0042 del 19/12/2013



ISO 9001

"Sistema di gestione qualità certificato"

### **Idrante a muro UNI 45 da esterno/interno in acciaio inox serie "CUBA"**

Sistema fisso di estinzione incendi, marca Ziggiotto, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI n. 0497/CPR/276. Il sistema è composto: Cassetta da esterni in lamiera di acciaio inox AISI 304, sportello pieno o aperto con lastra trasparente fumè con protezione UV, oppure con lastra frangibile, entrambe con serigrafia a norma e le istruzioni d'uso, serratura con foro per sigillo, feritoie di aerazione, predisposizione fori per alimentazione idrica, dimensioni 400Lx200Px600H, manuale di istruzione, rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7 in ottone, tubazione flessibile DN 45 lunghezza metri .... certificata EN 14540 con raccordi in ottone UNI 804, legature a Norma UNI 7422, manicotti di gomma, sigillo numerato, supporto salva manichetta rosso, lancia antincendio UNI 45 a tre effetti, imballo di cartone.

### **Idrante a muro UNI 45 da esterno/interno lamiera rossa serie "CUBA"**

Sistema fisso di estinzione incendi, marca Ziggiotto, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI n. 0497/CPR/276. Il sistema è composto: Cassetta da esterni in lamiera verniciata rosso RAL3000, sportello pieno o aperto con lastra trasparente fumè con protezione UV, oppure con lastra frangibile, entrambe con serigrafia a norma e le istruzioni d'uso, serratura con foro per sigillo, feritoie di aerazione, predisposizione fori per alimentazione idrica, dimensioni 400Lx200Px600H, manuale di istruzione, rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7 in ottone, tubazione flessibile DN 45 lunghezza metri .... certificata EN 14540 con raccordi in ottone UNI 804, legature a Norma UNI 7422, manicotti di gomma, sigillo numerato, supporto salva manichetta rosso, lancia antincendio UNI 45 a tre effetti, imballo di cartone.