



Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

- 1_ External/internal Cabinet available both in red painted metal sheet and stainless steel.
- 2_ Plastic hose support.

Sistema è composto:

- 1_ Cassetta: esterno/interno, in lamiera verniciata rossa e inox.

3_ STORZ C52 branchpipe:

- 2_ Supporto salva manichetta rosso.

"GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"

- 3_ Lancia STORZ C52: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"

4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with STORZ C52 brass couplings

- 4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata STORZ C52

5_ Hydrant valve STORZ 52 PN 16 ISO 7

- 5_ Rubinetto idrante STORZ 52 PN 16 ISO 7

6_ Unbreakable or safe glass

- 6_ Lastra Safe glass o Infrangibile

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	<i>Ugello/K</i>	<i>Portata M³/min</i>	<i>Pressione max</i>
<i>Gold</i>	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
<i>Black</i>	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
<i>Roto</i>	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
<i>Silver</i>	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
<i>Arizona</i>	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISURI / BEVELS	RAGGI / RADIUS	DENOMINAZIONE / DENOMINATION					
UNI - ISO 27168	m	ALBERI / SHAFTS H13		SIST. "CE" CUBASTIM DN 45 STORZ EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO					
H13		SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)		MATERIALE / MATERIAL					
		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		DISSEGNO / DRAWING DATA		FIRMA	
		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		VM		09/04/19	
						REPERITO/CONTROLLED DATA			



ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

A termini di legge è veduto l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

sch-ART513 Rev.0