

art.39/I IDRANTE A MURO CUBASLIM PORTELLO PIENO

Internal/external full door "CUBASLIM" cabinet



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
 - Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
 - Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
 - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
 - Sigillo numerato.
 - Gocciolatore rosso salva manichetta.
 - Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
 - Imballo in cartone.
- Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.
- Possibilità di fornire anche versione Inox verniciata con prezzo a richiesta.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 x 520



Versione lamiera verniciata con portello pieno



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7				
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar				
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C9015R	136,00	C9015B	146,00	C9015G	160,00	C9015A	147,00
20 m	C9020R	165,00	C9020B	173,00	C9020G	189,00	C9020A	171,00
25 m	C9025R	180,00	C9025B	189,00	C9025G	204,00	C9025A	186,00
30 m	C9030R	192,00	C9030B	201,00	C9030G	217,00	C9030A	198,00

Versione acciaio inox con portello pieno



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C8015R	188,00	C8015B	197,00	C8015G	212,00	C8015A	199,00
20 m	C8020R	210,00	C8020B	219,00	C8020G	234,00	C8020A	216,00
25 m	C8025R	226,00	C8025B	234,00	C8025G	249,00	C8025A	231,00
30 m	C8030R	238,00	C8030B	247,00	C8030G	261,00	C8030A	244,00