



Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2  
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2  
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

- 1\_ External/internal Cabinet available both in red painted metal sheet and stainless steel.
- 2\_ Plastic hose support.
- 3\_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4\_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804
- 5\_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

Sistema è composto:

- 1\_ Cassetta: esterno/interno, in lamiera verniciata rossa e inox.
- 2\_ Supporto salva manichetta rosso.
- 3\_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4\_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804
- 5\_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	<i>Ugello/K</i>	<i>Portata M<sup>3</sup>/l min</i>	<i>Pressione max</i>
<i>Gold</i>	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
<i>Black</i>	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
<i>Roto</i>	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
<i>Silver</i>	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
<i>Arizona</i>	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISURI / DIMENSIONS	RAGGI / RADIUS						
UNI - ISO 27168 m				DENOMINAZIONE / DENOMINATION					
FORI / HOLES H13		ALBERI / SHAFTS H13		SIST. "CE" CUBASILEM DN 45 EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO PORTELLO PIENO					
		SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)		MATERIALE / MATERIAL					
				DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	DISSEGNO / DRAWING DATA	27/04/2017		
				RESISTENZA / STRENGTH	TREATMENT/TREATMENT	REVISIONI/REVISED DATA			



A termini di legge è veduto l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

sch-ART39/1 Rev.0